

自動車ソリューション

RoHS
対応

Automotive solution


カーナビゲーションの機器間の ワイヤレス操作

For wireless control of car navigation equipment


光リモコン受光モジュール

Infrared receiver module


- 小型表面実装型
Small SMD type
- 受光素子および周辺回路をIC化
Detector and peripheral circuitry integrated
- 3Vから5Vまでの駆動電圧に適合
Operating voltage range of 3~5V




PIC9603



PIC95603



KSM-50X※



KSM-55□2M
Series※

※ KODENSHI KOREA CORP.


日射(ライト)センサ

For solar radiation(light) detection


透明型樹脂モールドシリコンフォトダイオード HP5F

Silicon photo diode with transparent molding resin HP5F

- 透明樹脂パッケージ
Transparent resin package
- 高出力
High output
- 広指向性
Wide angle radiation



HP5F



KHP2032※

※ KODENSHI KOREA CORP.

パネルの明るさ調整用

For controlling of LCD backlight brightness


照度センサ

Ambient light sensor


- 人の目に近い分光感度
Spectral response range close to human eye
- 外乱光に対して影響をうけにくい設計
Less sensitive design to disturbance light




Surface mounting type



PIC96601




KOE1007※




KOE1017※

Lead type



PIC96337



PIC9623G

※ KODENSHI KOREA CORP.

光ファイバ送受信


For fiber optic transceiver

光ファイバ送受信用フォトIC/FOT


KOA-3012, KOA-3022

Photo IC for fiber optic transceiver/FOT

- 伝送速度50Mbps
Communication speed 50Mbps
- 動作温度-40°C~+105°C
Operating temp -40°C~ +105°C
- 供給電源: 3.3~5.0v (Typ.)
Supply voltage: 3.3 ~ 5.0V(Type)
- ピーク波長: 650nm
Peak wave length: 650nm



KOA-3012(Tx) ※



KOA-3022(Rx) ※

※ KODENSHI KOREA CORP.