

自動車ソリューション

RoHS
対応


Automotive solution

カーナビゲーションの機器間のワイヤレス操作用


For wireless control of between equipment of car navigation

光リモコン受光モジュール


- ・小型表面実装型
- ・受光素子及び周辺回路をIC化
- ・3Vから5Vまでの駆動電圧に適合




PIC79603



PIC95603



KSM-40X※



KSM-50X※

パネルの明るさ調整用


For controlling of LCD backlight brightness

照度センサ


- ・人の目に近い分光感度
- ・外乱光に対して影響を受けにくい設計




表面実装タイプ




PIC96601



PIC96608




KOE1007※




KOE1017※

リードタイプ



PIC96337




PIC9623G

日射(ライト)センサ


For solar radiation(light) sensor

透明型樹脂モールド シリコンフォトダイオード HP5F

- ・透明樹脂パッケージ
- ・高出力
- ・広指向性



HP5F




KHP2032※

光ファイバ送受信用


For fiber optic transceiver

光ファイバ送受信用フォトIC/FOT KOA-3012, KOA-3022

- ・伝送速度50Mbps
- ・動作温度 -40℃ ~ +105℃
- ・供給電源: 3.3 ~ 5.0v (Typ.)
- ・ピーク波長: 650 nm



KOA-3012 (Tx)※




KOA-3022 (Rx)※

センサ用

For optical sensor

高出力IR LED KLM-821H

- ・1W パワータイプ
- ・高放熱パッケージ
- ・薄型SMDタイプ



KLM-821H※