



HP3MLR2は、メタルステム可視光カット樹脂レンズを装着したTO-5タイプの高出力、高速応答シリコンフォトダイオードです。透明樹脂レンズを装着できます。

The HP3MLR2 is a high-output, high-speed photodiode, mounted on a TO-5 type metal stem with visible light cut epoxy encapsulation, with clear epoxy is also available.

▶ 特長 FEATURES

- TO-5可視光カット樹脂ポッティングタイプ  
TO-5 visible ray cut of resin potting type
- 広指向角 $\Delta\theta \pm 60^\circ$   
Wide angular response  $\Delta\theta \pm 60^\circ$

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	$V_R$	5	V
動作温度 Operating temp.	Topr.	-20~+80	°C
保存温度 Storage temp.	Tstg.	-30~+100	°C
半田付温度 Soldering temp. *1	Tsol.	260	°C

\*1. リード根元より2mm離れた所で  $t=5$  s  
For MAX. 5 seconds at the position of 2mm from the resin edge

▶ 用途 APPLICATIONS

光電スイッチ、光伝送、金融機器  
Optical switches, Optical transmissions, Financial equipment

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
開放電圧 Open circuit voltage	$V_{oc}$	$E_v = 1,000Lx$ *2	—	0.30	—	V
短絡電流 Short circuit current	$I_{sc}$	$E_v = 1,000Lx$ *2	—	60	—	$\mu A$
暗電流 Dark current	$I_d$	$V_R = 5V$	—	—	10	$\mu A$
端子間容量 Capacitance	$C_t$	$V = 0V, f = 1MHz$	—	180	—	pF
分光感度 Spectral sensitivity	$\lambda$	—	700~1050		—	nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	$\lambda_p$	—	—	940	—	nm
半値角 Half angle	$\Delta\theta$	—	—	$\pm 60$	—	deg


\*2. 色温度 = 2856K標準タングステン電球  
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。


The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

フォトダイオード PHOTODIODES


■ 短絡電流/順電圧特性  $I_{sc}/V_F$




■ 短絡電流/照度特性  $I_{sc}/E_v$




■ 暗電流/周囲温度特性  $I_d/T_a$




■ 分光感度特性




■ 暗電流/逆電圧特性  $I_d/V_R$



■ 指向特性




■ 端子間容量/逆電圧特性  $C_t/V_R$



本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)



問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

■ 東京営業/TOKYO SALES

TEL 03-5496-4711 FAX 03-5496-4710

■ 京都営業/KYOTO SALES

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031

■ 海外/OVERSEAS

TEL +81-(0)774-24-1138 FAX +81-(0)774-24-1031

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.